


AWB-D




Weiche Aufsatzbacken
niedere / angeschrägte Ausführung

- Spitzverzahnung Zoll 1/16" x 90° oder 3/32" x 90°
- Werkstoff: 16MnCr5, Spitzverzahnung geschliffen



Reduzierte Backenmasse =
weniger Spannkraftabfall am Spannfutter unter Rotation.
Deshalb bei hohen Drehzahlen Gewichtserleichterungen vorsehen!



Typ	Id.-Nr.	B	H	L	N	Spitz- verzahnung	a + b f. ISO 4762	kg / Satz
AWB-D 110	038258	20	30	55	8	1/16" x 90°	30 + 12 M6	0.59
AWB-D 165	035954	40	40	80	14	1/16" x 90°	43 + 22 M10	2.32
AWB-D 165/4	5318608**	40	40	100	14	1/16" x 90°	43 + 22 M12	2.4
AWB-D 160	081614	40	40	80	17	1/16" x 90°	43 + 22 M12	2.19
AWB-D 200	081616	40	40	90	17	1/16" x 90°	53 + 22 M12	2.61
AWB-D 200/4	5318838**	40	40	110	17	1/16" x 90°	53 + 22 M12	2.7
AWB-D 250	081618	50	50	120	21	1/16" x 90°	70 + 28 M16	5.37
AWB-D 250/4	5319681**	50	50	120	21	1/16" x 90°	70 + 28 M16	5.4
AWB-D 315	081619	50	50	140	21	1/16" x 90°	90 + 28 M16	6.48
AWB-D 400	5319834**	60	60	170	25.5	3/32" x 90°	115 + 35 M20	14.5

* nur mit Einzelnutenstein
** 1 Satz = 4 Stück

SMW-AUTOBLOK	Forkardt	Röhm	Schunk
HFKN-D 110			
HFKN-D 165 SP/STP 160 AN/AL/BH/HB-D 165* BHD-FC 165* PB/PBI/RC-D 165* AP/NT-D 170* BB-D 175* HYND-S 180* HFKS-2G-D 165 Centco4-D 210			TP 160 ROTA TP 160
HFKN-D 210 SP/STP 200/240 AN/AL/BH/BB-D 210 BHD-FC 210 CC 240Z HB/PB/PBI/RC-D 210 AP/APL/NT-D 215 AP/APL/NT-D 260* HYND-S 210/226	QLK/QLC 160/175/200 QLK/QLC-KS 200/250 QLK/QLC-LS 160/200 QLC-AG 200 NH/NHF 160/175/200 KL/KT/KTG/KTN/KS-PS 160/200 KS 160/200/250 KSF 175/200 KGH/KGHF/KTH 160/175/200 KG/KP 200 UVE 160/200/250	KFD/KFD-HF 160/200 KFH/KFH-F/KFH-G/KFH-NC 160/200 KFD-AF 160/200 KFD-HE 210 SPD/SPO 160/215 LVE 200	TH/THF/HSL 165/210 ROTA NCD 185/210 ROTA NC/ROTA NCF 165/210 ROTA NCO 165/210 ROTA NCK plus 210/250 ROTA 2B 160 ROTA TP 200 TP 200
HFKN-D 210 SP/STP 200/240 AN/AL/BH/BB-D 210 BHD-FC 210 CC 240Z HB/ PB/PBI/RC-D 210 AP/APL/NT-D 215 AP/APL/NT-D 260* HYND-S 210/226 HFKS-2G-D 210	QLK/QLC 160/175/200 QLK/QLC-KS 200/250 QLK/QLC-LS 160/200 QLC-AG 200 NH/NHF 160/175/200 KL/KT/KTG/KTN/KS-PS 160/200 KS 160/200/250 KSF 175/200 KGH/KGHF/KTH 160/175/200 KG/KP 200 UVE 160/200/250	KFD/KFD-HF 160/200 KFH/KFH-F/KFH-G/KFH-NC 160/200 KFD-AF 160/200 KFD-HE 210 SPD/SPO 160/215 LVE 200	TH/THF/HSL 165/210 ROTA NCD 185/210 ROTA NC/ROTA NCF 165/210 ROTA NCO 165/210 ROTA NCK plus 210/250 ROTA 2B 160 ROTA TP 200 TP 200
Centco4-D 260/315			
HFKN-D 260/315 SP/STP 280 SP/SP-L 350 AN/AL/BH/BB-D 250 AN/AL/BH/BB-D 315 BHD-FC 250/315 RC-D 250/305/400 CC 350Z HB/PB/PBI-D 250/315 AP/APL/NT-D 315 HYND-S 250/315/400 HFKS-2G-D 255/320	QLK/QLC 250/315 QLK/QLC-KS 315/400 QLK/QLC-LS 250/315 QLC-AG 250/315 KG/KT/KP/KTG/KTN/KTGF 250/315 KLNC/NH/NHF 250/315 KS 315/400 KSPS 250/300 KSH/KSHF 250/315/400 HF315 UVE315	KFD/KFD-HF 250/315 KFH/KFH-F/KFH-G/KFH-NC 250/315 KFD-AF 250/315 KFD-HE 254/315 KFL 315/400 SPD/SPO 300 LVE 250/305/315	TH/THF/HSL 250/315 ROTA NCD 185/210 ROTA NCF 250/315 ROTA NCO 260/315 ROTA NCK plus 315 ROTA TP 250/315 TP 250/315
Centco4-D 400			
HFKN-D 260/315 SP/STP 280 SP/SP-L 350 AN/AL/BH/BB-D 315 BHD-FC 315 RC-D 305/400 CC 350Z HB/PB/PBI-D 315 AP/APL/NT-D 315 HYND-S 250/315/400*	QLK/QLC 315 QLK/QLC-KS 315/400 QLK/QLC-LS 315 QLC-AG 315 KG/KT/KP/KTG/KTN/KTGF 315 KLNC/NH/NHF 315 KS 315/400 KSPS 300 KSH/KSHF 315/400 HF315 UVE315	KFD/KFD-HF 315 KFH/KFH-F/KFH-G/KFH-NC 315 KFD-AF 315 KFD-HE 315 KFL 315/400 SPD/SPO 300 LVE 305/315	TH/THF/HSL 315 ROTA NC/ROTA NCD/ROTA NCF 315 ROTA NCO 315 ROTA NCK plus 315 ROTA TP 315 TP 315
Centco4-D 500/630			

