

Anwendung/Kundennutzen

- Axiales Positionieren und Zentrieren von Rohren bei ausgleichender Spannung mit BB-AZ2G Futter
- Integrierter hydraulischer Stoßdämpfer mit Endanschlag zum kontrollierten Abbremsen und Endpositionieren der Rohre
- Für Außen- und Innenzentrierung geeignet

Technische Merkmale

- Stationäre, pneumatische Spanneinheit mit integriertem Stoßdämpfer / Endanschlag
- Betriebsdruck 2-10 bar (29-145 psi)
- Kontrolle der Endposition des Anschlagsterns über Bero (Bero optional)



Lieferumfang

3-Backen Zentrierfutter
1 Satz weiche Aufsatzbacken

Bestellbeispiel

Stationäre Spanneinheit CC-350

* Futter CC-240 hat fix positionierte Anschlüsse.




Technische Änderungen vorbehalten.
Für genauere Informationen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

SMW-AUTOBLOK Typ		CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z	
Id.-Nr.		053290	053192	054470	
	A	mm	240	360	470
	B	mm	306	446	550
	C	mm	250	372	n.a.
	D H6	mm	195	235	310
	E	mm		315	400
	F	mm	223.8	290.5	374
	G/G1	mm	M12 / 39	M12 / 39	M12 / 26
	H	mm	135.5	191.5	239.5
	H1	mm	134	190	238
	J	mm	6.5	6.5	8
Spannungs Ø max.	K	mm	245	365	507
	L	mm	-	21	20
	M	mm	49	92	n.a.
Pneumatikanschluss	N	Zoll	G 1/4"	G 1/4"	G 1/2"
Min. / max.	S	mm	45 / 95	47 / 97	50.5 / 152.5
	a	mm	40	44	60
	o	mm	74	33	37
	p	mm	-	33	26
	b f7	mm	17	21	25.5
Spitzverzahnung	c	Zoll	1/16" x 90°	1/16" x 90°	3/32" x 90°
Schrauben ISO 4762 12.9	d	mm	M12 x 30	M16 x 35	M20 x 45
Min.	e	mm	9.5	12	15
Nutensteinabstand min. / max.	f	mm	22 / 41.5	25 / 72	35 / 68
Verzahnungslänge	g	mm	59	95	99
Min. / max.	h	mm	53 / 66	85 / 109	128 / 153
Hub pro Backe		mm (Zoll)	12.7 (0.5")	24 (0.94")	25 (0.98")
Betriebsdruck min. / max.		bar (psi)	2 / 10 (29 / 145)	2 / 10 (29 / 145)	2 / 10 (29 / 145)
Kolbenfläche		cm ²	290	486	652
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar		liter	5.5	13.5	21
Masse (ohne Aufsatzbacken)		kg (lbs)	53 (11915)	115 (25853)	260 (58450)


- Backen
- Nutensteine

MWB-D / MAB-D
Weiche Aufsatzbacken



Futter Typ	CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
Backen Typ	MWB-D 240	MWB-D 250	MAB-D 2505
Backen Id.-Nr. (Satz)	233462	013491	081603
B	40	50	60
H	80	80	120
L	90	120	155
N	17	21	25.5
Verzahnung	1/16" x 90°	1/16" x 90°	3/32" x 90°
a	20	62	94
b	22	28	35
kg / Satz	4.2	10.5	21.5

NST
Nutensteine



Futter Typ	CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
Nutenstein Typ	NST 17-4	NST 21-5	NST 21-5
Nutenstein Id.-Nr. / Stück	013864	033429	014812
N	17	21	25.5
H	26.5	30	29
h	9.5	11	11
G	M12	M16	M20
Zyl.-Schraube ISO 4762 12.9	M12 x 30	M16 x 35	M20 x 40

BACKEN-KATALOG
Anfordern oder
herunterladen unter:
www.smw-autoblok.de

