


## GBK-2G




### Harte Grundbacken für Backenschnellwechsel

■ Bestehend aus 1 Satz (3 Stück) Grundbacken GBK-2G mit Abdichtung und Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken (6 Stück)

| Typ        | Id.-Nr. | B  | H    | L1    | L2*   | N  | S  | kg / Satz | SMW-AUTOBLOK                                                                     |
|------------|---------|----|------|-------|-------|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| GBK-2G 170 | 162390  | 20 | 27.5 | 63.5  | 73.6  | 20 | 10 | 0.7       | KNCS-2G 170                                                                      |
| GBK-2G 200 | 161520  | 22 | 29.5 | 82    | 92.2  | 20 | 10 | 1.0       | KNCS-2G 210<br>KNCS-2G 225<br>KNCS-2G 260                                        |
| GBK-2G 250 | 161540  | 26 | 37   | 101   | 111.2 | 20 | 12 | 1.8       | KNCS-2G 325                                                                      |
| GBK-2G 315 | 161329  | 32 | 43   | 112   | 122.2 | 20 | 12 | 2.7       | HG-2G 400<br>KNCS-2G 400<br>HG-2G 500<br>KNCS-2G 500<br>HG-2G 630<br>KNCS-2G 630 |
| GBK-2G 400 | 161605  | 32 | 43   | 123   | 133.2 | 26 | 12 | 3.0       |                                                                                  |
| GBK-2G 500 | 161843  | 45 | 57   | 157.5 | 167.1 | 30 | 18 | 7.7       |                                                                                  |
| GBK-2G 630 | 161846  | 45 | 57   | 199.5 | 209.7 | 30 | 18 | 9.5       |                                                                                  |


\* Maß inkl. Dichtungen, Dichtbleche und Schrauben



### Dichtsatz für harte Grundbacken GBK-2G

■ Bestehend aus Dichtelementen (6 Stück) und Befestigungsschrauben (12 Stück)

| Typ        | Id.-Nr. | SMW-AUTOBLOK                                                                     |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| GBK-2G 170 | 207495  | KNCS-2G 170                                                                      |
| GBK-2G 200 | 205382  | KNCS-2G 210<br>KNCS-2G 225<br>KNCS-2G 260                                        |
| GBK-2G 250 | 205383  | KNCS-2G 325                                                                      |
| GBK-2G 315 | 205384  | HG-2G 400<br>KNCS-2G 400<br>HG-2G 500<br>KNCS-2G 500<br>HG-2G 630<br>KNCS-2G 630 |
| GBK-2G 400 | 206915  |                                                                                  |
| GBK-2G 500 | 206915  |                                                                                  |
| GBK-2G 630 | 206915  |                                                                                  |



### Montage Kit für harte Grundbacken GBK-2G

■ Bestehend aus Dichtelementen (6 Stück), Dichthalter (6 Stück) und Befestigungsschrauben (12 Stück)

| Typ        | Id.-Nr. | SMW-AUTOBLOK                                                                     |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| GBK-2G 170 | 207496  | KNCS-2G 170                                                                      |
| GBK-2G 200 | 205386  | KNCS-2G 210<br>KNCS-2G 225<br>KNCS-2G 260                                        |
| GBK-2G 250 | 205387  | KNCS-2G 325                                                                      |
| GBK-2G 315 | 205388  | HG-2G 400<br>KNCS-2G 400<br>HG-2G 500<br>KNCS-2G 500<br>HG-2G 630<br>KNCS-2G 630 |
| GBK-2G 400 | 206916  |                                                                                  |
| GBK-2G 500 | 206916  |                                                                                  |
| GBK-2G 630 | 206916  |                                                                                  |

## Wichtig für Wartung und sicheren Betrieb Deshalb gleich mitbestellen

### Gleitpaste K05®

Speziell für die Schmierung von Hand- und Kraftspannfuttern entwickelt



Kartusche 14 Oz. (DIN 1284)  
Fettinhalt 500 g  
Id.-Nr. 016440

Dose 1000 g  
Id.-Nr. 011881



- Hohe Haftfestigkeit
- Hohe Auswaschbeständigkeit bei Einsatz von Kühlschmieremulsion
- Hohe Tragfähigkeit
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Verhindert Passungsrost

### Fettpresse

Fettpresse (DIN 1283) für Kartuschen 14 Oz. (DIN 1284).

■ Auch für Befüllung mit losem Fett geeignet.



Abschmiereset Id.-Nr. 083726

Lieferumfang

- Fettpresse
- 1 Adapter flexibel für Kegelschmiernippel
- 1 Adapter für Trichterschmiernippel